Avisio Droni S.r.l.

Allegato M1 — mitigazioni del rischio a terra (Ground Risk)

Riferimento normativo: AMC1 art. 11 (SORA 2.5), Allegato B — M1(A), M1(B), M1(C)
Mitigazioni M1 — persone a rischio a terra
Robustezza M1(B): Media

Manuale operativo di riferimento

Tipo manuale:	Manuale operativo SORA
Riferimento:	Manuale operativo SORA

1. Identificazione e scopo

Tipo di missione:	Ispezione visiva e termografica di edificio in costruzione — cantiere Cooperativa Edile Valsugana, Pergine Valsugana (TN)
Classe UAS:	C3
Livello di robustezza obiettivo:	**M1(B): Media**

2. Rischio al suolo intrinseco (iGRC)

Scenario operativo:	VLOS, in ambiente popolato (fino a 5 000 ab/km²; misurati 1 970)
Dimensioni UA (categoria):	≤ 1 m / ≤ 25 m/s
Valore iGRC:	**5**

3. Buffer di rischio a terra (GRB)

Metodo di definizione del GRB:	Metodo balistico
Quota massima operativa:	60 m

Anteprima

Il documento completo ha 4 pagine.

Si genera con Certifly.

Esplora i piani

Certifly · NON VALIDO COME DOCUMENTO